

**GUBER
NATUR
STEINE**

PIERRES TAILLÉES

Pierres à bâtir

Types de pierres

Pose sur lit de béton




Pierre classique avec tolérances minimales :

notre pierre de type « pose sur lit de béton » allie l'aspect naturel et taillé à la plus grande précision possible. Avec cette pierre, vous construisez des murs de classe supérieure. Sur cette pierre, les teintes naturelles sont parfaitement mises en valeur, tandis que l'orientation précise de la face supérieure ainsi que les faces latérales retouchées permettent une mise en œuvre efficace.

SPÉCIFICATIONS

- Surface apparente taillée/bosselée
- Bosselage jusqu'à 3 cm
- Profondeur 15–20 cm
- Longueur = 1,0–2,5 x hauteur (max. 60 cm)
- Joints horizontaux et verticaux taillés
- Trous de taille invisibles
- Tolérance +/- 1 cm



ARTICLE	REMARQUE	HAUTEUR
7401	Hauteur de couche uniforme	30 cm
7402	Hauteur de couche uniforme	25 cm
7403	Hauteur de couche uniforme	20 cm
7404	Hauteur de couche uniforme	15 cm
7405	Hauteur de couche uniforme	10 cm
7411	Hauteur de couche variable	6 – 20 cm
7416	Hauteur de couche variable	10 – 20 cm

Types de pierres

Mur en pierres sèches



Pierre extra profonde pour murs en pierres sèches : ces pierres spécialement développées pour la réalisation de murs en pierres sèches offrent un compromis entre rusticité naturelle et précision nécessaire pour une maçonnerie en pierre naturelle esthétique. Les pierres n'ont été que légèrement retouchées après la taille. Leur profondeur d'environ 30 cm permet de construire de véritables murs en pierres sèches, sans utiliser de béton ni de mortier. Des boutisses plus épaisses sont disponibles sur demande pour la réalisation de murs plus hauts.

SPÉCIFICATIONS

- Sans traitement
- Épaisseur env. 30 cm
- Longueur = 1,0–2,5 x hauteur (max. 60 cm)
- Joints horizontaux et verticaux taillés
- Trous de taille visibles
- Tolérance +/- 3 cm



ARTICLE	REMARQUE	HAUTEUR
7461	Hauteur de couche uniforme	30 cm
7462	Hauteur de couche uniforme	25 cm
7463	Hauteur de couche uniforme	20 cm
7464	Hauteur de couche uniforme	15 cm
7465	Hauteur de couche uniforme	10 cm
7473	Hauteur de couche variable	10 – 20 cm

Types de pierres

Parement



Les pierres de type « parement » ont des joints verticaux et horizontaux fraisés avec des outils diamantés. La pose du parement est ainsi simplifiée et l'épaisseur/la profondeur des pierres est réduite au minimum, un véritable avantage pour les parements. La pierre existe également dans d'autres épaisseurs sur demande.

SPÉCIFICATIONS

- Surface apparente taillée/bosselée
- Bosselage jusqu'à 3 cm
- Profondeur 6 - 10 cm
- Longueur = 1,0–2,5 x hauteur (max. 60 cm)
- Joints horizontaux et verticaux fraisés aux outils diamantés
- Trous de taille invisibles




ARTICLE	REMARQUE	HAUTEUR
7131	Hauteur de couche uniforme	30 cm
7132	Hauteur de couche uniforme	25 cm
7133	Hauteur de couche uniforme	20 cm
7134	Hauteur de couche uniforme	15 cm
7135	Hauteur de couche uniforme	10 cm
7444	Hauteur de couche uniforme	6 – 9 cm
7445	Hauteur de couche uniforme	10 – 15 cm
7446	Hauteur de couche uniforme	16 – 20 cm



Nos panneaux de parement se distinguent par leur élégance et leur modernité. Les joints verticaux et horizontaux fraisés permettent une pose presque sans joint. Ici, la face arrière fraisée avec des outils diamantés est entièrement enduite de mortier-colle spécial pour pierres naturelles et collée directement sur un mur existant. Les panneaux de parement sont particulièrement adaptés aux endroits restreints ou aux espaces intérieurs. Pour réaliser des angles impeccables, nous fabriquons volontiers les éléments d'angle en L de votre choix.

SPEZIFIKATIONEN

- Surface apparente taillée/bosselée
- Bosselage jusqu'à 2 cm
- Épaisseur 3 – 4 cm Longueur = 10–60 cm (max. 60 cm)
- Face arrière, joints verticaux et horizontaux fraisés aux outils diamantés
- Trous de taille invisibles
- Éléments d'angle selon l'angle souhaité sur demande



ARTICLE	REMARQUE	HAUTEUR
7490	Hauteur de couche uniforme	20 cm
7491	Hauteur de couche uniforme	15 cm
7492	Hauteur de couche uniforme	10 cm
7493	Hauteur de couche uniforme	4 – 5 cm
7494	Hauteur de couche uniforme	6 – 9 cm

Mur cyclopéen



Petits blocs bruts pour maçonnerie cyclopéenne, env. 1030 kg/pce, au moins 1 face supérieure. Les professionnels parviennent ainsi à réaliser de magnifiques murs à l'aspect naturel élégant. Même les bricoleurs talentueux apprécieront cette pierre s'ils ont suffisamment de temps et d'entraînement.

SPÉCIFICATIONS

- Poids par bloc 10 – 30 kg, au moins 1 face supérieure
- Rendement env. 2 – 3 m²/t



ARTICLE

7421

Blocs grossièrement équarris



Ces blocs jouissent, à juste titre, d'une grande popularité, en particulier dans les jardins. Nous veillons tout particulièrement à ce que la face supérieure soit bien travaillée et que les faces latérales ne dépassent pas. Cela facilite la pose propre des blocs avec des joints étroits. En version standard, les petits trous de burin sont sciemment laissés en place, car ils témoignent de l'habileté manuelle de notre personnel. Ces trous peuvent être éliminés sur demande spéciale. Lors de la production, nous renonçons systématiquement à percer la pierre, ce qui vous évitera de trouver des trous disgracieux à l'aspect artificiel sur une pierre de Guber.

Les blocs grossièrement taillés conviennent tout particulièrement pour aménager les talus ou les terrassements. Grâce à leur poids propre élevé, ils s'utilisent pour construire de petits murs sans béton ni mortier. Nous pouvons réagir de manière flexible aux demandes spéciales et fabriquons volontiers des blocs avec des faces inférieures retravaillées ou des faces supérieures travaillées proprement.

SPÉCIFICATIONS

- Écart toléré +/- 5 cm
- Grossièrement taillé
- Sans trous de forage
- Trous de burin



ARTICLE	REMARQUE	HAUTEUR
75031	Hauteur de couche uniforme	20 cm
7503	Hauteur de couche uniforme	30 cm
7504	Hauteur de couche uniforme	40 cm
7505	Hauteur de couche uniforme	50 cm