

**GUBER  
NATUR  
STEINE**

PIERRES FRAISÉES AUX OUTILS DIAMANTÉS

# Dalles de sol

# Dalles de sol flammées pour extérieur



Nos produits fraisés aux outils diamantés allient l'élégance discrète et naturelle de la pierre de Guber à une précision extrême. En plus des formats rectangulaires bien connus, nos installations modernes à commande numérique nous permettent également de réaliser des dalles de toutes les formes imaginables. Parlez-nous de vos idées, nous nous occupons de leur réalisation. La surface des dalles de sol est généralement flammée, pour obtenir une surface très antidérapante et pour sublimer la couleur naturelle de la pierre de Guber. Sur demande, d'autres finitions (vieillie, sablée ou bouchardée) sont également disponibles. Pour la pose, nous vous conseillons expressément de ne pas déroger à la pose liée.

## SPÉCIFICATIONS

- Bandes disponibles en longueur au choix et fixe
- Surface : fraisée aux outils diamantés, flammée (autres surfaces sur demande)
- Bords/joints : fraisés aux outils diamantés, à angle droit
- Épaisseurs de dalle selon les souhaits du client
- Tolérances de mise en œuvre :  
Écart dimensionnel des dalles : max. +/- 2 mm  
Écart d'épaisseur : max. +/- 3 mm  
(précision plus stricte sur demande)



| ARTICLE                                 | ÉPAISSEUR      |
|-----------------------------------------|----------------|
| 8102 (en bandes) / 8122 (formats fixes) | épaisseur 3 cm |
| 8103 (en bandes) / 8123 (formats fixes) | épaisseur 4 cm |
| 8104 (en bandes) / 8124 (formats fixes) | épaisseur 5 cm |
| 8105 (en bandes) / 8125 (formats fixes) | épaisseur 6 cm |
| 8106 (en bandes) / 8126 (formats fixes) | épaisseur 7 cm |
| 8107 (en bandes) / 8127 (formats fixes) | épaisseur 8 cm |
| Dalles plus épaisses sur demande        |                |



Les dallages en mosaïque ravissent les yeux par leur élégance naturelle et rustique. Grâce à leur surface fraisée et flammée, les dalles en mosaïque Guber permettent des revêtements très plats, ce qui est particulièrement important pour les terrasses. L'épaisseur des dalles homogène facilite la pose. Nous proposons des dalles en mosaïque de deux qualités. La qualité normale est obtenue en valorisant au mieux la matière première et peut donc être proposée à un prix intéressant. Grâce à son diamètre supérieur, la qualité grand format convient mieux aux dalles de passage. Des dalles plus grandes et plus épaisses sont également disponibles sur demande, pour les zones carrossables par exemple.

## SPÉCIFICATIONS

- Brut de forme
- Surface : fraisée aux outils diamantés, flammée
- Taille naturelle sur tout le tour ou clivage à la main
- Épaisseurs de dalles entre 3 et 6 cm



| ARTICLE | REMARQUE | DIMENSIONS                             |
|---------|----------|----------------------------------------|
| 8131    |          | jusqu'à env. 50 cm de longueur de bord |
| 8132    |          | 0.25 - 0.5 m <sup>2</sup> / dalle      |

# DALLES DE SOL


## intérieures



Une élégance sobre pour votre salon ou votre bâtiment commercial : nos dalles de sol et murales polies ou meulées font entrer la nature chez vous, sans pour autant sacrifier leur élégance raffinée. Le polissage fin de la surface met parfaitement en valeur la structure et la diversité discrète de la pierre de Guber. Malgré cette finition, ces surfaces présentent des propriétés antidérapantes maximales.

### SPÉCIFICATIONS

- Bandes disponibles en longueur au choix ou à dimensions fixes
- Surface : meulée C220 ou polie (autres surfaces sur demande)
- Bords/joints : fraisés aux outils diamantés, à angle droit
- Tolérances de mise en œuvre :  
Écart dimensionnel des dalles : max. +/- 2 mm  
Écart d'épaisseur : max. +/- 3 mm  
(précision plus stricte sur demande)



| ARTICLE                                 | ÉPAISSEUR        |
|-----------------------------------------|------------------|
| 8152 (en bandes) / 8172 (formats fixes) | épaisseur 1.5 cm |
| 8153 (en bandes) / 8173 (formats fixes) | épaisseur 2 cm   |
| 8154 (en bandes) / 8174 (formats fixes) | épaisseur 3 cm   |

**GUBER  
NATUR  
STEINE**

PIERRES TAILLÉES

# Dalles de sol

# Dalles de sol taillées piquées



Dalles de sol taillées à la main de manière traditionnelle avec une belle surface piquée particulièrement rustique. Une fois taillées, les surfaces sont retouchées au pic pour obtenir une précision élevée de +/- 1 cm, particulièrement importante pour les dallages. Les marques claires de pic témoignent de l'habileté artisanale inégalée de notre personnel. Dans la zone exposée aux intempéries, les différences de couleurs initialement très marquées des coups de pic s'estompent au bout d'un certain temps et les dalles se parent alors de l'aspect élégant intemporel de ce produit utilisé depuis plus d'un siècle.

## SPÉCIFICATIONS

- Bandes disponibles en longueur au choix ou fixe
- Taillé, grossièrement piqué
- Tolérance de planéité +/- 1 cm



| ARTICLE | LARGEUR |
|---------|---------|
| 7701    | 20 cm   |
| 7702    | 30 cm   |
| 7703    | 35 cm   |
| 7704    | 40 cm   |

PIERRES FRAISÉES AUX OUTILS DIAMANTÉS

# Dalles de croûte


# Pas japonais irréguliers



Les dalles de croûte sont les parties extérieures des blocs bruts. On y voit une surface de clivage naturelle, très intéressante esthétiquement. Cette surface peut prendre des teintes très variées et on y voit même parfois des fonds marins fossilisés, selon l'humeur de la nature. Nous trions les plus plats et les plus beaux pour les transformer en projets d'aménagement hors du commun, que ce soit pour des dalles de passage, des plates-bandes surélevées ou encore des revêtements de sol rustiques. En raison des propriétés souvent très différentes des surfaces, nous vous recommandons de prendre contact avec notre équipe commerciale avant de passer commande et, pour les projets d'envergure, de venir voir les disponibilités à la carrière.

## SPÉCIFICATIONS

- Nombreuses possibilités, sur demande
- Surfaces et planétés très variées
- Épaisseur de dalle env. 5 – 15 cm
- Disponibilités limitées par nature



| ARTICLE | REMARQUE                               |
|---------|----------------------------------------|
| 8135    | Dalles de croûte brutes, non traitées  |
| 8133    | Dalles de passage en dalles de croûte  |
| 8134    | Dalles de passages en dalles de croûte |
|         | Fabrication personnalisée sur demande  |