

Mauersteine Typ Vormauerung



Die Mauersteine vom Typ «Vormauerung» weisen diamantgefräste Stoss- und Lagerfugen auf. Dies ermöglicht ein sehr einfaches Vermauern. Ausserdem kann die Dicke/Tiefe der Steine dadurch auf ein Minimum reduziert werden, was insbesondere bei Vormauerungen von Vorteil ist. Der Stein ist auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

- Ansichtsfläche gespalten/bossiert
- Bossen bis 3 cm
- Tiefe 6 - 10 cm
- Länge = 1.0–2.5 x Höhe (max. 60 cm)
- Lager- und Stossfugen diamantgefräst
- Spaltlöcher nicht sichtbar



ARTIKEL	HINWEIS	HÖHE
7131	Schichthöhe einheitlich	30 cm
7132	Schichthöhe einheitlich	25 cm
7133	Schichthöhe einheitlich	20 cm
7134	Schichthöhe einheitlich	15 cm
7135	Schichthöhe einheitlich	10 cm
7444	Schichthöhe einheitlich	6 – 9 cm
7445	Schichthöhe einheitlich	10 – 15 cm
7446	Schichthöhe einheitlich	16 – 20 cm