

Randsteine und Stellplatten gespalten-gespitzt



Klassische Randabschlüsse, traditionell gespalten und sauber nachgespitzt für höchstmögliche Präzision. Das Nachspitzen der Spaltflächen erfolgt, um die hohe Oberflächengenauigkeit von +/- 1 cm zu erreichen. Die hellen Spitzmarken zeugen vom unübertroffenen handwerklichen Geschick unserer Mitarbeiter. Im bewitterten Bereich verblassen die anfangs recht hellen Farbkontraste der Spitzmarken nach einiger Zeit und Sie erhalten die zeitlos elegante Optik dieses seit über hundert Jahren verwendeten Produktes. In der rustikalen Eleganz dieser Abschlüsse erkennt man deutlich das traditionelle Handwerk, welches dahinter steckt.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche: gespalten, grob gespitzt
- Oberflächentoleranz +/- 1 cm
- Abmessungen SN-Norm oder kantonalen / kommunalen Normalien



ARTIKEL	HINWEIS	BREITE
7201	RN	12 cm
7202	RN	15 cm
7212	SN	16 cm
7213	SN	12 cm
7221	SN	10 cm
7223	SN	8 cm
7224	SN	6 cm